

PEC - RT Series (1-3 kVA)



Innovative Power Solutions **UPS**

صنایع پُرسو الکترونیک



UPS | On line

- منبع تغذیه بدون وقفه (UPS)
- دارای تکنولوژی Online Double Conversion فرکانس بالا و IGBT
- تک فاز ورودی / تک فاز خروجی
- در مدل‌های :
 - PEC-RT1101
 - PEC-RT1102
 - PEC-RT1103
- قابلیت نصب به صورت ایستاده و یا داخل رک
- ضریب توان خروجی ۰/۹
- دارای کنترل DSP
- ضریب توان ورودی بیش از ۰/۹۹
- دارای THD ولتاژ خروجی کمتر از ۲ درصد
- کنترل اتوماتیک سرعت فن
- دارای ابعاد کوچک
- دارای نمایشگر LCD
- مجهز به پورت سریال RS232 و USB

مشخصات فنی یو پی اس های سری PEC-RT			
PEC- RT1103	PEC- RT1102	PEC- RT1101	مدل
۳ kVA (۲/۷ kw)	۲ kVA (۱/۸ kw)	۱ kVA (۰/۹ kw)	توان
ورودی			ولتاژ ورودی
(بستگی به میزان بار ۲۲۰V (۱۲۰-۲۷۶ VAC			فاز
تک فاز			ضریب قدرت ورودی
کمتر از ۵ درصد			محدوده فرکانس ورودی
۰/۹۹			۴۵ - ۵۵ Hz / ۵۴ - ۶۶ Hz
خروجی			شکل موج
موج سینوسی کامل			ولتاژ
۲۰۸/۲۲۰/۲۳۰/۲۴۰ VAC			رگولاسیون ولتاژ
± ۱٪			THDv
دربار خطی کمتر از ۲ درصد			فرکانس (محدوده سنکرون)
دربار غیر خطی کمتر از ۵ درصد			فرکانس (حالت باتری)
۴۵ - ۵۵ Hz / ۵۴ - ۶۶ Hz			۵۰/۶۰ ± ۰/۲ Hz
زمان سوئیچ			اضافه بار
صفر میلی ثانیه			۱۵۰٪ - ۱۳۰٪ : ۱/۵ ثانیه
بزرگتر از ۱۵۰٪ : ۱۰۰ میلی ثانیه			Crest factor
۳:۱			راندمان
بزرگتر از ۹۰٪			راندمان
بزرگتر از ۹۰٪			بزرگتر از ۹۲٪
بزرگتر از ۹۰٪			باتری
سیلد لید اسید / ۱۲ ولت			نوع باتری
۳			تعداد
۴			ولتاژ DC
۶			زمان برق دهی (بار کامل)
۷۲			زمان شارژ باتری
بستگی به ظرفیت باتری دارد			آلارم و نمایش دهنده
بستگی به ظرفیت باتری بین ۸ تا ۱۰ ساعت در ۹۰٪ بار شارژ کامل			LCD
ولتاژ، میزان بار، حالت باتری، حالت AC، حالت بای پس			حالت باتری
هر ۴ ثانیه بوق می زند			باتری ضعیف
هر ثانیه بوق می زند			بار اضافه
هر ثانیه ۲ بار بوق می زند			خطا
بوق ممتد			واسطه های ارتباطی
پورت سریال استاندارد			RS232
امکان بهره گیری از نرم افزار عملکرد در سیستم عامل های، Linux, Windows Family, Sun Solaris, IBM Aix, Compaq True 64, SGI IRIX, FreeBSD, HP-UX, MAC			USB
مدیریت توان توسط کارت SNMP			SNMP (اختیاری)
خاموش شدن در مواقع اضطراری			EPO
شرایط محیطی			دما
۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد			رطوبت
۰ - ۹۵٪			نویز صوتی
کمتر از ۴۵ دسی بل در فاصله ۱ متری			مشخصات فیزیکی
کمتر از ۵۰ دسی بل در فاصله ۱ متری			ابعاد (میلیمتر) W×H×D
۴۳۸×۸۶/۵×۴۳۶			وزن (kg)
۴۳۸×۸۶/۵×۶۰۸			۱۳/۲
۹/۳			۸/۴

آدرس: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی بالاتر از مطهری، خیابان آزادگان، شماره ۲، ساختمان پرسو
 کد پستی: ۱۵۸۶۷۳۶۱۱۵ / تلفن: ۰۲۱- ۸۳۸۳۴ / فکس: ۰۲۱- ۸۸۱۰۲۶۰۰ / خدمات پس از فروش: ۰۲۱- ۸۳۸۳۷۰۰۰
 www.porsoo.ir / info@porsoo.ir